



Technisches Datenblatt

PANDOMO Hard Grain White

Hartkornsand HG-W

Anwendungsbereich: PANDOMO Studio
› zur Erstellung von PANDOMO FloorPlus
Für den Innenbereich.
Hartkornsand zur Herstellung von PANDOMO FloorPlus
Bodenflächen unter Verwendung von PANDOMO Floor (K1
oder K3) und PANDOMO Hard Grain.
Zur Vergütung von PANDOMO Studio in den ersten Schichten.

Art:

PANDOMO Hard Grain White ist ein spezieller
weißer Granitsand.

Verarbeitung:

PANDOMO Hard Grain White Verarbeitung zur Erstellung einer PANDOMO FloorPlus Bodenfläche:

Zunächst erfolgt die Applikation von PANDOMO Floor (K1 oder
K3) gemäß Datenblatt. Unmittelbar nach dem Glätten der
PANDOMO Oberfläche wird eine kleine Menge PANDOMO
Hard Grain White, ca. 30 - 50 g/m², sorgsam appliziert. Hierfür
muss PANDOMO Hard Grain White von Hand in die Luft

geworfen werden, sodass der Sand gleichmäßig auf die Fläche
rieselt. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht Korn an Korn liegt,
sondern ein gewisser Anteil der PANDOMO Spachtelmasse
zwischen den Sandkörnern sichtbar bleibt. Sandnester auf der
Fläche, sowie eine ungleichmäßige Sandmenge beim Einstreuen
sind unter allen Umständen zu vermeiden.

Zur Verarbeitung von PANDOMO Studio:

Für PANDOMO Studio werden in die ersten Schichten zum
Schichtaufbau und Erzielen einer Struktur PANDOMO Hard
Grain White eingerührt (das Technische Datenblatt ist zu
beachten). Die Spachtelmasse PANDOMO Studio wird über das
Korn dünn abgezogen.

Zu beachten ist:

Für PANDOMO FloorPlus ist zu beachten, dass nur dort Sand
eingestreut wird, wo keine Glättung der Spachteloberfläche mit
dem Stielglätter mehr erforderlich ist. In Teilbereichen der
Spachtelung, in den bereits Sand eingestreut wurde, darf nicht
mehr mit dem Glätter nachgearbeitet werden oder die Fläche
mit Nagelschuhen begangen werden.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Produktdetails

Abpackung	Eimer mit 5 kg netto
Lagerung	In trockenen Räumen mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.